

Alu-Rollgerüst

Fahrgerüst schmal 4100



Leicht und wendig: Die einfache Lösung für jedes Bauprojekt!

Das Fahrgerüst 4100 ist die leichtere Ausführung der Serie 5100 mit den gleichen Belastungen und einer Rahmenbreite von 0,75 m. Dieses System kennt zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien.


- Länge 2,45 m
- Breite 0,75 m
- Geprüft nach EN1004 Klasse 3
- Maximale Arbeitshöhen für den Einsatz in **geschlossenen** Räumen sowie im Freien von 8,2 m
- die zulässige Belastbarkeit für das gesamte Gerüst beträgt 750 kg und pro Plattform 250 kg
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitungen auf den Rahmen



Bordbretter aus Holz mit Scharnieren zum platzsparenden Transport



Gepresste Verbindung zwischen Klaue und Strebenrohr



Windaushubsicherung



Plattform mit rutschsicherem Sperrholzbelag



Die Doppelbremslenkrollen haben einen Durchmesser von 200 mm und sind unter Belastung leicht zu entriegeln. Sie können 25 cm ausgespindelt werden.



Dreiecksauflager stufenlos einstellbar



Sicherungsbolzen

RINGER GmbH

A-4844 Regau
Römerweg 9
+43 7672 72711 - 0
office@ringer.at
www.ringer.at

20230720

 **RINGER**
GERÜSTE + SCHALUNGEN