


Pokretna aluminijaska skela

Skela na kotačima široka 5200



Sigurnost i učinkovitost: idealna mobilna skela za profesionalce!

Ako je za postavljanje skele na raspolaganju malo prostora, mobilna skela 5200 sa širinom okvira od 1,35 m izvršno je rješenje. Ovaj sustav nudi brojna rješenja za uporabu u zatvorenim prostorima i na otvorenom.

- **Duljine** 1,85 m, 2,45 m i 3,05 m
- **Širina** 1,35 m
- Ispitano u skladu s EN 1004, razred 3
- Maksimalna radna visina za uporabu u zatvorenim prostorima iznosi 14,2 m, a na otvorenom 10,2 m
- Dopuštena nosivost cijele skele iznosi 750 kg, odnosno 250 kg po platformi
- Mobile Safety QR-kod na okviru omogućuje pristup uputama za sigurnu montažu i uporabu
- Uz primjenu dodatnih mjera moguća je veća visina postavljanja
- Komponente se mogu kombinirati s drugim komponentama iz serije modularnih sustava skele



2 poprečna nosača za jednostavno rukovanje podnicama



Prečka s otisnutim uputama za montažu



Inovativna zaštita od podizanja omogućuje da ga jedna osoba može samostalno rastaviti



Čvrsta veza između spojnice i cijevi. Spojnice s obojenim zaticima (crvena = vodoravno, crna = dijagonalno)



Okretni kotači s dvostrukom kočnicom imaju promjer 200 mm i lako se otključavaju pod opterećenjem. Mogu se izvući do 25 cm.



Sigurnosni zatik osiguran od ispadanja i gubitka

RINGER d.o.o.

Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si

20230720

 **RINGER**
O P A Ž I N O D R I