

POJÍZDNÉ VĚŽE Z HLINÍKU

Pojízdné lešení 5200

Pojízdné lešení 5200 je základním systémem od Altrex šířkou rámu 1,35 m. Tento systém má bezpočet možností využití jak v uzavřených prostorech, tak i ve volném prostranství.

Pokud nemáte dostatek prostoru k postavení věže, můžeme Vám nabídnout pojízdnou věž verze 5100.


Obě verze se dodávají v délkách 1,85m, 2,45m a 3,05m. Všechny varianty odpovídají normě EN1004 třída 3.



2 uchýty pro jednoduchou manipulaci



Vzpěra s vytištěným montážním návodem



Díky zdokonalenému zajištění proti zdvihu dokáže rozložit celou sestavu jen **1 člověk**.



Spojení úchytu se vzpěrou je prolisem. Vzpěry jsou také barevně odlišeny. (červená je horizontální, černá je příčná)



Pojízdná kolečka o průměru 200 mm mají dvojí systém brždění. I při plné zátěži se snadno odbrzdí a mohou být výškově nastavitelná v rozsahu 25 cm.



Zajišťovací čepy s ochranou proti vysunutí

- Maximální pracovní výška při nasazení v uzavřených prostorech je 14,2 m, ve volných prostranstvích je **od 10,2m**
- Výstavba do větší výšky je s dodatečnými opatřeními možná
- Stavební prvky se mohou volně kombinovat s komponenty modulového lešení
- Povolené zatížení na celou konstrukci lešení je 750 kg. Samostatné patro má povolené zatížení 250 kg.
- Na rámu je QR kód s bezpečnostními pokyny a návody.

RINGER
LEŠENÍ - BEDNĚNÍ

RINGER lešení a bednění s.r.o.
253 01 Hostivice, Nádražní 271

Telefon +420 774 078 154
email hlavacek@ringer.cz
Internet www.ringer.cz

