

www.ringer.si

NADSTREŠEK

ZA PEŠCE

PALIČNI NOSILEC

ZA DG ODER IN HITROMONTAŽNI ODER

**LET'S
BUILD**

 **RINGER**
OPAŽI IN ODRI



Nadstrešek za pešce

Prednosti

- Lahko se uporablja s standardnimi deli odra
- Ogrodje gradbenih odrov je mogoče pritrditi neposredno na varjene cevi
- Ogrodje odra je mogoče pritrditi na ogrodje nadstreška poravnano ali zamaknjeno (npr. pri nadzidkih stavb)
- Ogrodje nadstreška za pešce je mogoče razstaviti

Višina nadstreška za pešce

- 2,20 m

Širina

- 1,50 m / 1,55 m / 2,00 m



Upoštevajte

- Kline potisnite skozi
- Namestite vijake
- Pritrdite na višini 3 m



Palični nosilec

Prednosti

- Za premostitev širin, večjih od 2,50 m
- Palični nosilec je izdelan iz aluminija

Gradbena višina

- 0,45 m

Širina

- 3,10 m / 5,20 m / 8,10 m

RINGER d.o.o.

Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si

2021108



RINGER
O P A Ž I I N O D R I