

Zabojniki za transport



Transportni zabojniki za potrebe gradbišča

Splošno:

- vsi zabojniki so vroče cinkani
- primerni za prenašanje z viličarjem ali dvigalom
- max. obremenitev dvigalne osi 1.500 kg
- max. kot med jeklenicami za dvig: $\alpha=60^\circ$
- pri zlaganju zabojnikov na prostem bodite pozorni na obtežbo zaradi vetra!

UNI zabojnik:

Zunanje dimenzije: (mere palete)
1.200 x 800 x 710 mm

Obtežba v zaboju: 1.500 kg

Izvedba: z ali brez lopute

Obtežba na zaboj: največ 10.000 kg

Zabojnik:

Zunanje dimenzije: 1.140 x 740 x 710 mm

Obtežba v zaboju: 1.500 kg

Obtežba na zaboj: največ 10.000 kg

Mrežna paleta s pokrovom:

Zunanje dimenzije: 1.700 x 800 x 1.100 mm

Obtežba v zaboju: 700 kg

Obtežba na zaboj: največ 2.400 kg

Podlaga: 15 mm vezan les

Zabojnik za dodatke:

Zunanje dimenzije: 1.970 x 1.190 x 630 mm

Obtežba v zaboju: 1.500 kg

Obtežba na zaboj: največ 5.000 kg

Zabojnik za dodatke ponuja prostor za dodatke približno 25 tm stenskega opaža

Opis	Kat. št.	Teža
1 UNI zabojnik z loputo, cinkan	260V10	72,0 kg
2 UNI zabojnik brez lopute, cin.	260V11	70,0 kg
3 Zabojnik, cinkan	260V12	66,0 kg
4 Mrežna paleta s pokrovom, cinkana	260V13	87,0 kg
5 Zabojnik za dodatke 200x120x63, cinkan	260V0006	160,0 kg