



**Österreichs bester
Schalungslieferant**

SOLID
Marktforschung und
UMFRAGE 2024

AKTION

Aktion nur gültig für Deutschland!

Gültig bis 15.09.2023

UNTERNEHMEN	GESAMT
1 Ringer GmbH 	9,40
2 Peri GmbH 	9,31
3 Doka GmbH 	9,19

Zubehör Deckenschalung Flex

PERFEKT FÜR JEDE BAUSTELLE - FLEXIBEL UND WIRTSCHAFTLICH



RINGER Schalungsträger H20, mit Vollholzsteg und Kantenschutz

- vielfältig einsetzbar
- Stege aus Massivholz
- Enden mit Kunststoffkappe verstärkt
- wasserfeste Farblasur als Oberflächenschutz
- Zulassung: Institut für Bautechnik Nr. Z.9.1-146
- Trägerhöhe 200 +/-2mm
- Gurthöhe 40 -1,5%
- Gurtbreite 80 -1,5%
- Stegdicke 24 +/-0,5mm

Art. Nr.	Länge	Gewicht	€/Stk	€/lfm
10003724	4,90m	22,50 kg	31,80 €	6,49 €/lfm
10003713	3,90m	18,00 kg	25,31 €	6,49 €/lfm
10003715	3,60m	16,60 kg	23,36 €	6,49 €/lfm
10003712	3,30m	15,20 kg	21,42 €	6,49 €/lfm
10001688	2,90m	13,40 kg	18,82 €	6,49 €/lfm
10003909	2,65m	12,20 kg	17,20 €	6,49 €/lfm
10001655	2,45m	11,30 kg	15,90 €	6,49 €/lfm
10003087	1,80m	8,30 kg	11,68 €	6,49 €/lfm



3S-Schalungsplatten 21mm 2,0 x 0,5m

- 3-fach verleimt
- wasserfeste Farblasur als Oberflächenschutz
- Breite 50cm
- Länge 2,0m

Art. Nr.	Gewicht	Preis
10004552	9,70 kg	14,49 €





EU Deckenstützen 20kN, verzinkt

- feuerverzinkt
- Ausführung nach EN 1065
- Kopfplatte 120 x 120 x 8mm oder 140 x 140 x 8mm, Bohrung ø 41mm
- kompatibel mit allen gängigen Trägerköpfen
- fixierter Steckbolzen ø 14mm / 15mm
- leichtgängiges Außengewinde
- Ausfall- und Quetschsicherung
- **Lochnummerierung**
- belastbar bis 45,0 kN (ganz eingefahren, siehe Datenblatt)
- zul. Belastung bei maximaler Auszuglänge 20 kN

Art. Nr.	Größe	Gewicht	Preis
10001788	Gr.1 / 1,51 - 2,50m / BD25	14,50 kg	36,08 €
10001789	Gr.2 / 1,80 - 3,00m / BD30	15,50 kg	37,40 €
10001084	Gr.3 / 1,98 - 3,50m / CD35	20,00 kg	41,80 €
10001085	Gr.4 / 2,25 - 4,00m / CD40	22,00 kg	52,80 €
10004454	Gr.5 / 3,05 - 5,50m / CD55	35,00 kg	88,00 €



Deckenstützen Industrie EN 1065 Klasse B, lackiert

- Kopfplatte 120 x 120 x 6mm
- Bohrung ø 41mm
- kompatibel mit allen gängigen Trägerköpfen
- Gleitring für einfache Verstellung
- verschweißter Auflagering ø 8mm
- fixierter Steckbolzen ø 14mm
- gefettetes, leichtgängiges und verdecktes Gewinde
- lange Lebensdauer: tauchlackiert, verzinkte Gewindemuffe/Steckbolzen
- Ausfall und Quetschsicherung
- belastbar bis 30 kN (ganz eingefahren, siehe Datenblatt)

Art. Nr.	Größe	Gewicht	Preis
10001758	Gr.1 / 1,55 - 2,50m / B25	13,00 kg	auf Anfrage
10001759	Gr.2 / 1,84 - 3,00m / B30	14,00 kg	28,60 €
10001760	Gr.3 / 2,05 - 3,50m / B35	15,50 kg	31,90 €
10001761	Gr.4 / 2,35 - 4,00m / B40	19,00 kg	39,05 €



Stützenhalter faltbar verzinkt ECO

Aufstellhilfe für Deckenstützen. Drehbare Beine ermöglichen den Einsatz an jeder Stelle

- feuerverzinkt
- mit runden Profilen
- leichte Ausführung

Art. Nr.	Gewicht	Preis
10000419	7,5 kg	18,90 €



Trägerkopf H20 verzinkt ECO

- feuerverzinkt
- ohne Federbolzen
- mit starker Kopfplatte
- mit Langloch zur Sicherung
- passend für H20 und H24 Träger

Art. Nr.	Gewicht	Preis
10000418	2,40 kg	8,95 €