

3S-Bühne für Fertigteilwände

Arbeitsgerüst für zweischalige Fertigteilwände.

Verwendung als Arbeitsgerüst bei der Montage sowie beim Betonieren der Wand und Decke

Vorteil:

- leichtes Entfernen aus dem Beton durch Einbausatz aus Kunststoff

Montage:

- 3S- Bühne anheben
- Versatzkonsole einschieben **bis Sicherungriegel einrastet**
- 3S- Fertigteilschuh mit Einbausatz einhängen und mit Schraube sichern.
- Bühne einhängen



Gerüstbreite 1,2 m
Belastung: 200 kg/m²
Konsolabstand: 2 m

max. Breite der Betonschale: 80mm
Belastung der Hohlwand:
horizontal: 2,5 kN
vertikal: 6,5 kN

Achtung: Die Festigkeit der Hohlwand ist vor Montage der Bühne zu prüfen!

Bezeichnung	Art. Nr.	Gewicht
3S-Versatzkonsole	254V7	32,0 kg
3S-Bühne 3m	254V2	148 kg
3S-Fertigteil-Einhängeschuh	B867V	8,0 kg
Einbausatz für Fertigteilwände	441 3	0,1 kg

PS: nähere Angaben siehe Aufbauanleitung 3S Bühne