

Anwenderinformation: Absturzsicherung bei Dacharbeiten

Die RINGER Dachfangkonsole ist verwendbar als Absturzsicherung bei Arbeiten am Dach und am Dachsaum laut ÖNORM B4007 sowie der Bauarbeiterschutverordnung und entspricht der **ÖNORM EN 13374 Klasse „C“**.
Verwendbar bei einer Dachneigung bis 45° in unbegrenzter Absturzhöhe, bis 60° max. Absturzhöhe 5,0m.

Vorteile:

- ist von einer Person zu befestigen und ermöglicht eine vollständige Dacheindeckung
- großer Freibereich für die Montage von Dachrinnen
- Geländer steckbar daher sehr leichte Handhabung
- Geländerstellung 70 oder 90° daher auch für Flachdächer geeignet
- Kette als Geländersicherung und zum einfachen Halten der Konsole bei der Demontage
- Demontage der Konsole auch vom Dach aus möglich

Verwendung:

- Befestigung am min. 50 cm langem (min 10 x 14 cm) freiliegenden Sparren
- Spannbereich 8 - 18 cm
- max. Abstand der Konsolen 2,0 m
- Bordbrett min 15 x 3 cm

Montage:

- Konsole am Sparren anlegen (dabei darf das Formrohr nicht über den Sparren überstehen) und Spindel so fest anziehen bis die Dorne komplett ins Holz eingedrückt und nicht mehr sichtbar sind.
- Geländer einstecken und Kette einhängen
- Bordbrett einhängen und mit Nägel sichern
- Befestigung des Seitenschutznetzes **TYP „U“ nach EN 1263-1**
 - oben: mit den Gurtschnellverschlüssen am Bordbrett
 - mittig: mit Karabiner
 - unten: mit den Karabiner am Randseil

Achtung: Das Netz darf keine Vorspannung haben und der Durchhang muß ca. 20cm betragen.
Anwenderinformation des Seitenschutznetzes beachten!!!

Demontage:

- Geländer entfernen
- Entriegelung aus der Kulisse lösen und dabei Konsole festhalten



Achtung: Der Schließmechanismus ist regelmäßig zu schmieren!

Bezeichnung	Art. Nr.	Gewicht
Dachfangkonsole inkl. Geländer verzinkt	270V5	16,00 kg
Seitenschutznetz 2 x 10 m	254 871	5,60 kg



JF 3/17