

www.ringer.at

Schnellbau- Gerüst

**STABIL & FLEXIBEL
TAUHLACKIERT ODER VERZINKT**

**LET'S
BUILD**



RINGER
GERÜSTE + SCHALUNGEN



ZENTRALE STANDORT REGAU

Das Herzstück des Unternehmens ist die Zentrale mit Entwicklung, Produktion und Versand in Regau. Weitere Standorte mit Außendienst und kompetenter Betreuung durch Techniker vor Ort befinden sich in Oberwaltersdorf, Emmersdorf, Klagenfurt, Gratkorn und Langkampfen. RINGER verfügt über internationale Handelsvertretungen in ganz Europa. RINGER-Produkte kommen auf Baustellen in über 50 Ländern weltweit zum Einsatz.

Ihr zuverlässiger Partner für Gerüste + Schalungen.

RINGER-Qualität seit 1944:

- Flexible und rasche Lösungen
- Absolute Zuverlässigkeit
- Persönlich vor Ort
- Schnelle Sonderlösungen
- Wir stehen zu unserem Wort
- Mit voller Leidenschaft
- Ein echtes Familienunternehmen

Worauf warten wir noch?

Let's build.



20220507



Schnellbau-Gerüst

SEIT JAHRZEHNEN BEWÄHRTE QUALITÄT.
FLEXIBEL, STABIL UND STETIG WEITERENTWICKELT.

Das RINGER Schnellbaugerüst ist innerhalb kürzester Zeit aufgebaut und kommt ganz ohne Kleinteile wie Schrauben oder Keile aus.

Das durchdachte System hilft, Zeit auf der Baustelle zu sparen. Flexibel einsetzbar als Arbeitsgerüst, Fanggerüst und Schutzdach.

Ständige Kontrollen und Prüfungen im Fertigungsprozess garantieren höchste Qualität. Dies ist die Grundlage für ein sicheres Arbeiten in jeder Gerüsthöhe.

Die Systemteile im Überblick

Durchdacht konstruiert

Die Teile sind blitzschnell und mit nur wenigen Handgriffen zusammengebaut. Das System ist optimal für einen schnellen Auf- und Abbau ausgelegt und auch von nur einer Person aufbaubar.



Produktvorteile

Schnellbau-Gerüst

> Normgerecht

> Vielseitigkeit

- Rahmenhöhen: 1,00m / 2,00m
- Rahmenbreite: 0,65m
- Feldlängen: 0,65m / 1,25m / 1,50m / 2,00m / 2,50m / 3,00m
- Als Arbeitsgerüst, Fanggerüst und Schutzdach einsetzbar
- Große Palette an Zubehörteilen
- auch als Rollgerüst verwendbar
- Beläge aus Aluminium, Holz oder Stahl verfügbar

> Witterungsbeständig und langlebig

- Stahl tauchlackiert oder verzinkt (innen und außen gegen Rost geschützt)

> Robust und leistungsfähig

- Ausführung Stahl Gerüstgruppe 3 - 200 kg/m²

> Zeit- und Kostenersparnis

- Schneller Aufbau ohne Kleinteile wie Schrauben
- Geringe Transport- und Lagerkosten

> Maximale Sicherheit

Durchdacht und effizient



Spezialverschluss

Der betriebssichere Spezialverschluss sorgt für Sicherheit beim Arbeiten am Gerüst. Selbstsichernd durch selbständiges verdrehen des Riegels durch die Schwerkraft.



Stapelgestell Ratio

Das verzinkte Stapelgestell erlaubt den effizienten Transport von 41 Rahmen.



Stapelgestell für Gerüst

Das praktische Stapelgestell für Gerüst kann mit verschiedensten Gerüstbestandteilen wie Rahmen, Streben, Belagsplatten oder Fußwehren befüllt werden. So sind alle Bauteile platzsparend lager- und transportierbar.



Mobilität im Gerüst

Mit fahrbaren Unterteilen bzw. dem UNI-Fahrbalken verwandelt sich das Schnellbau-Gerüst in ein praktisches Fahrgerüst. Die ausziehbaren Abstützspindeln sorgen für optimale Sicherung und Stabilität.

- max. Arbeitshöhe 4,0m bzw. 8,0m
- max. Gesamtbelastung 600 kg
- mit Kran umsetzbar

Arbeitsbühnen für Schnellbau-Gerüst



Belagsplatte Vollholz

- aus sortiertem Vollholz min. Klasse S10
- hinterlüfteter Kantenschutz zum Schutz gegen Fäulnis
- hochwertig veredelte Oberfläche gegen Verwitterung und Fäulnis
- 30cm Baubreite: Gerüstgruppe 4 (300 kg/m²)
- 60cm Baubreite: Gerüstgruppe 3 (200 kg/m²)
- entspricht der BauV und der ÖNORM B4007



Belagsplatte Aluminium

- aus hochwertigem Aluminium
- rutschhemmende Oberfläche
- extrem langlebig
- 30% leichter als Vollholzbühne
- 36mm dünn
- 60cm Baubreite: Gerüstgruppe 4 (300 kg/m²)
- entspricht der BauV und der ÖNORM B4007



Belagsplatte Stahl

- Oberfläche feuerverzinkt
- rutschhemmende Profilierung
- integrierte Aushubsicherung
- 30cm Baubreite
- Gerüstgruppe 4 (300 kg/m²)
- entspricht der BauV und der ÖNORM B4007



Alu - Bühne mit Klappe und Leiter

Diese 2,50 x 0,60m große, leichte Bühne sorgt für einen schnellen und sicheren Aufstieg in die nächste Gerüstetage. Wahlweise ist die Alu-Bühne in Voll-Aluminium oder mit stabilem Aluminium-Profilrahmen und hochwertiger Siebdruckplatte erhältlich.

Die Leiter ist fix montiert und per Schnappverschluss gesichert. An der Unterseite der Leiter sind Rollen eingebaut.

LET'S BUILD



RINGER GmbH

A-4844 Regau
Römerweg 9
+43 7672 72711 - 0
office@ringer.at
www.ringer.at

