



Stapelgestell für EU Deckenstützen





Stapelgestell zur Lagerung und zum Transport von EU- Deckenstützen

- geeignet für Kran- und Staplertransport
- feuerverzinkt für lange Lebensdauer

Befüllbar mit z.B.

- 60 Stk. EU- Deckenstützen (20kN) bis Größe 3,5m
- 50 Stk. EU- Deckenstützen (20kN) ab 4,0m
- 50 Stk. EU- Schwerlast Deckenstützen (30kN)

Zulässige Nutzlast:

1.500ka

Außenmaße:

1.575 x 1.075 x 630

Max. Winkel d. Seilgehänges (siehe Skizze):

α= 60°

Krantransport

Es darf gleichzeitig immer nur ein Lademittel mit dem Kran bewegt werden. Lose Teile müssen rutsch- und kippsicher mit dem Lademittel verbunden werden.

Zu Beachten

- Standsicherheit der befüllten Paletten
- In der Halle max. 5 Stapelgestelle übereinander (bei Bodenneigung kleiner 1°)
- auf der Baustelle (im Freien) max. 2 Stapelgestelle übereinander (bei Bodenneigung bis 3°)
- bei Untergrund mit größer 3° Bodenneigung ist das Stapeln nicht erlaubt
- beim Stapeln im Freien Windbelastung beachten
- für Veränderungen am Stapelgestell übernimmt RINGER keine Haftung, Reperaturen nur von RINGER durchführen lassen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Gewicht
Stapelgestell für		
EU-Deckenstützen	10003810	43,00kg

